

GAHESA



CLASSIC 290 PC Stand

Pulverizador de pintura airless eléctrico

BDA6G5FA 9D35A 5A@6;EFD;4G5;A@7J5>G5;H3 93: 7E3



VENTAJAS PROFESIONALES

- Ideal para renovación o pintado de nuevas construcciones de viviendas
- Termine siempre cada trabajo gracias al sistema ProConnect™ de cambio rápido de la bomba
- Compacta, ligera y fácil de usar – Soporta hasta una boquilla 0,021"

MATERIALES

Acabados – Pinturas – Emulsiones – Esmaltes – Barnices – Emulsiones



Cambie su bomba fácilmente **USTED MISMO** en 3 pasos, en caso de necesidad.

No pierda más tiempo ni dinero en mano de obra en las reparaciones de la bomba.

Reemplazo rápido de la bomba

- 1 minuto en reemplazarla en la obra
- Continúe pulverizando en vez de esperar a la reparación
- ¡No hay piezas que se puedan perder!



Afloje la tuerca de sujeción



Abra la tapa y extraiga la bomba



Retire la manguera y el tubo de succión

¡CONSEJO!
¡Con una bomba de repuesto preparada, siempre podrá terminar su trabajo!



CLASSIC 290 PC Stand

Pulverizador de pintura airless eléctrico

Bomba Endurance™

- Probado diseño de la bomba airless Graco
- Proporciona una larga vida y un rendimiento fiable
- Rápido acceso para limpiar y reparar



Diseño ligero

- Empuñadura inclinada con tacto confortable
- La máquina queda bien separada de su cuerpo para facilitar su transporte

Filtro de la bomba Easy Out™

- Amplia área de filtrado de dentro hacia fuera reduciendo obstrucciones en boquilla y garantizando un acabado de calidad



Control de presión variable

El indicador de posición permite ajustar durante la pulverización los más densos materiales



Manguera de aspiración giratoria

- Todo construido en aluminio de alta durabilidad, ligero e inoxidable
- Sin necesidad de herramientas para limpiar la manguera o la bola interior.
- Gira fácilmente para acceder a todos los botes de pintura

Estructura de acero soldado y cromado

- Grueso cromado sobre el acero para resistir entornos difíciles



CLASSIC 290 PC Stand – Características Avanzadas

ACCESORIOS

Pistolas

288438 Pistola FTX™-E, con boquilla RAC X™ 517, portaboquilla RAC X y 2 filtros

Mangueras y latiguillos BlueMax™ II

238358 3/16" x 0,9 m
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m

Filtros de pistola Easy Out™

287032 60 mallas x 1
287033 100 mallas x 1

Filtros de bomba Easy Out – Filtros de pulmón CLASSIC

243080 60 mallas, negro
243081 100 mallas, azul
243226 200 mallas, rojo

Bajo de bomba ProConnect

17C489 Blister Pack

ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko

Extensiones con portaboquillas RAC X

287019 (25 cm) | 287021 (50 cm)
287020 (40 cm) | 287022 (75 cm)

JetRoller™ con pistola en línea

24V490 Rodillo de 18 cm
24V491 Rodillo de 25 cm

Tolva

288526 Tolva (5 litros)

Kits de rodillos

245397 Kit de rodillo (Int.) 50 cm
244281 Rodillo telescópico (45-90 cm)

Boquillas y Portaboquillas

FFAXXX Boquillas Verdes RAC X de Alto Acabado
PAAXXX Boquillas Azules RAC X Airless Profesional
246215 Portaboquilla RAC X 7/8"
246437 Portaboquilla RAC X 11/16"

Líquidos

206994 TSL™ 0.25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Encuentra esta unidad en:

CLASSIC 290 PC Stand

ESPECIFICACIONES

CLASSIC 290 PC Stand

Referencia:

Para Europa	230 V	17C344
Presión máx. - bar (PSI)		230 (3300)
Caudal de fluido máx. - l/min. (gpm)		1,8 (0,47)
Tamaño máx. de boquilla – 1 pistola		0,021"
Peso - kg (lbs)		17 (37,5)
Potencia del motor - kW (HP)		0,46 (0,625)
Tipo de motor		DC/escobillas

La máquina se suministra completa* y lista para pulverizar con: kit de pistola FTX™-E (288438) con portaboquillas y boquilla RAC X (PAA517), manguera BlueMax™ II 1/4" x 15 m (240794) y herramientas para puesta en marcha.

* La unidad se puede completar con filtro de producto (249056), indicador de presión (115523) y ProGuard + (24W090) para una óptima configuración, control y protección de energía.



Vea nuestros **videos de aplicación** en: <http://www.contractorclub.com>

www.gahesa.com