



La bomba Airless **JAFE 2100 SP**, mecánica y robusta para trabajos un poco más intensos y pinturas con algo más de viscosidad. Ideal para trabajos de interior con pinturas plásticas.

DATOS TÉCNICOS:

- PRESIÓN máx.: 227 bar.
- CAUDAL máx.: 2,1 lpm.
- BOQUILLA máx.: 0,021".
- Control: MECÁNICO.
- MOTOR: 1000 W. con escobillas.
- Requisitos eléctricos: 230 V. CA, 50 Hz, 7,5 A., monofásico.
- DIMENSIONES: 420 x 340 x 450 mm. (con soporte)
- PESO: 14 Kg.

EQUIPAMIENTO:

- Equipo Airless eléctrico de pistón JAFE 2100 SP.
- Pistola Airless AG 300 (gatillo 4 dedos y filtro 60 mesh blanco) con portaboquillas rosca 7/8".
- Boquilla reversible universal JAFE 517.
- Manguera de 15 m. de 1/4".
- Aceite empaquetaduras.
- Llaves y manual de instrucciones.

EQUIPAMIENTO EXTRA:

- Bolsa tamiz para pintura.
- Extensión de boquilla de 50 cm.

APLICACIONES:

Airless mecánica y robusta para trabajos de media intensidad y pinturas con viscosidad media. Ideal para aplicaciones de interior con pinturas plásticas.



PISTOLA AIRLESS:
AG 300



JAFE 2100 SP

DESCRIPCIÓN JAFE 2100 SP:

- SECCIÓN DE FLUIDO PROFESIONAL. Robusta, de mantenimiento fácil y reparaciones menos costosas. Fabricada a escala de los equipos Airless profesionales más grandes.
- CONTROL DE PRESIÓN MECÁNICO. Fabricado íntegramente mecánico, asegurando un funcionamiento sin fallos.
- SISTEMA DE ASPIRACIÓN flexible de acoplamiento sencillo.
- MOTOR DE 1.000 W. Gran potencia y refrigerado por ventilación. Permite el uso de cable eléctrico de hasta 30 m. de longitud (sección de 3 mm. como mínimo con toma de tierra).
- TAPÓN DE FILTRO ERGONÓMICO A UNA MANO. Desmontaje del equipo sin herramientas para un mantenimiento diario más cómodo.
- FILTRO FULL-FLOW. Filtra la pintura del interior hacia el exterior. La malla del filtro no se engancha en el alojamiento, la malla queda abierta en las dos extremidades para una limpieza fácil y rápida.
- DISEÑO CON PATAS de acero cromado y soldado con asa, con la particularidad de enrollado del cordón eléctrico y de la manguera hasta 30 m., aportando un uso cómodo y sencillo.
- SISTEMA DE ASPIRACIÓN flexible con protección anti-salpicaduras.
- HOMOLOGACIÓN CE por Aerográficos GAHESA.