






## COMPRESORES: ACCESORIOS

| ARTÍCULO  | REFERENCIA  | CARACTERÍSTICAS  | UNDS.  |        |
|---|-------------|--|--|--------|
|    | Aceite 1 l. | 85000  | Las nuevas líneas de aceites para compresores de aire están formuladas de acuerdo con la Norma DIN-51506, tipo VD-L en lo concerniente a las características técnicas y ajustadas a las Normas ISO en cuanto a viscosidades. Nota: Este aceite está recomendado por su composición para compresores de la marca «JAFE» y «AIRNEX». Para la utilización de otras marcas ver las características propias de éstos. | 1 l.   |
|   | 800301      | Motor: 3 HP 2,2 KW<br>Desplazamiento: 326 l./m.<br>Nº etapas: 1<br>Nº cilindros: 2<br>Presión máx.: 9 bar<br>R.P.M.: 1.400     | 1 und.   |        |
|   | 80030       | Motor: 3 HP 2,2 KW<br>Desplazamiento: 471 l./m.<br>Nº etapas: 1<br>Nº cilindros: 2<br>Presión máx.: 9 bar<br>R.P.M.: 1.400     | 1 und.   |        |
|   | 800031      | Motor: 5,5 HP 4 KW<br>Desplazamiento: 618 l./m.<br>Nº etapas: 2<br>Nº cilindros: 2<br>Presión máx.: 12 bar<br>R.P.M.: 1.400    | 1 und.   |        |
|   | 80072       | Motor: 7,5 HP 5,5 KW<br>Desplazamiento: 809 l./m.<br>Nº etapas: 2<br>Nº cilindros: 2<br>Presión máx.: 12 bar<br>R.P.M.: 1.400  | 1 und.   |        |
|   | 800791      | Motor: 10 HP 7,5 KW<br>Desplazamiento: 1.191 l./m.<br>Nº etapas: 2<br>Nº cilindros: 2<br>Presión máx.: 12 bar<br>R.P.M.: 1.400 | 1 und.   |        |
|   | 80224       | Dimensiones 105 x 40 x 65 mm.  | 1 und.   |        |
|   | 80321       | Diam. Ext.: 70 mm / Diam Int.: 33 mm / Anchura: 45 mm.   | 1 und.   |        |
|   | 8097241335  | Dimensiones: 70 x 50 x 130 mm.   | 1 und.   |        |
|   | 800001C     | Rosca 3/8 Especial AIRHome 25 y AIRHome 25 NEW   | 1 und.   |        |
|   | 80RPF187R   | Rosca 3/8 M  |  |        |
|   | 760028      | *Las mismas características que la ref. 762010, montado con adaptador a la entrada y enchufe a la salida.                      |  |        |
|  | 3051002     | Rosca 1/4 M  | 1 und.   |        |
|   | 3051003     | Rosca 3/8 M  | 1 und.   |        |
|   | 8054A1/4    | Rosca 1/4 M  | 1 und.   |        |
|   | 8054A3/8    | Rosca 3/8 M  | 1 und.   |        |
|  | 3051007     | Pantalla de cristal y caja metálica.<br>Presión máx.: 0-16 bar   | 1 und.   |        |
|   | 3051007CAJA | Rosca: 1/8<br>Diámetro: 50 mm.   | 4 unds.  |        |
|   | 3051006     | Pantalla de cristal y caja metálica.<br>Presión máx.: 0-16 bar   | 1 und.   |        |
|   | 3051006CAJA | Rosca: 1/4<br>Diámetro: 50 mm.   | 4 unds.  |        |
|  | Regulador   | 80RP192  | Regulador económico de rosca 1/4 H   | 1 und. |

## COMPRESORES: ACCESORIOS

|   | ARTÍCULO   | REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS  | UNDS.   |        |
|---|--|------------|--|---|--------|
|    | Poleas   | 80031      | Diam. eje: 24 mm. / Diam.:130 mm. / Correas: 1   | 1 und.  |        |
|   |  | 80004      | Diam. eje: 28 mm. / Diam.:130 mm. / Correas: 2   | 1 und.  |        |
|    | Presostatos  | 80045B     | Estos modelos permiten regular el paro del compresor entre 4.5 y 12 bar.El arranque del compresor se producirá siempre 2 bares por debajo de la presión de parada. Con válvula de descarga mecánica y mando incorporado. | - Vías: 4 de 1/4"<br>- Tensión:Monofásica<br>- Presión máx.: 12 bar | 1 und. |
|   |  | 80007B     |  | - Vías: 4 de 1/4"<br>- Tensión:Trifásica<br>- Presión máx.: 12 bar  | 1 und. |
|    | Ruedas   | 550412     | Para el modelo DECOPRO 2/30<br>Diam. ext.: 200 mm Diam. int.: 20 mm.<br>Anchura eje: 50 mm.  | 2 unds.   |        |
|   |  | 5504112    | Para los modelos DECOTURBO 55/20T, DECOTURBO 75/300T, DECOTURBO 55/100T y DECOTURBO75/100T<br>Diam. ext.: 140 mm Diam. int.: 20 mm<br>Anchura eje: 50 mm.  | 2 unds.   |        |
|   | Válvulas de seguridad<br><b>Tarada y precintadas</b> | 80008B     | - Rosca: 1/4" M<br>- Presión máx.: 10 bar<br>- C.Descarga: 700 l/m.  | 1 und.  |        |
|   |  | 80085      | - Rosca: 1/2" M<br>- Presión máx.: 10 bar<br>- C.Descarga: 2.600 l/m.  | 1 und.  |        |
|   |  | 80081      | - Rosca: 1/2" M<br>- Presión máx.: 12 bar<br>- C.Descarga: 2.750 l/m.  | 1 und.  |        |
|  | Ventosa de caucho                                    | 55065B     | Rosca M.8  | 1 und.  |        |