

## EQUIPOS NEUMÁTICOS: AEROGRÁFICOS Y ELECTROESTÁTICOS (Doble membrana)



Especificaciones técnicas:	KOSMO BASIC 25	KOSMO FINISH 25 TOLVA	FINEX HUSKY CONVENCIONAL	FINEX HUSKY HVLP
- Sistema:	Aero. Convencional	Aero. Convencional	Aero. Convencional	Aero. HVLP
- Caudal Máx.:	25 l./m.	25 l./m.	25 lpm	25 lpm
- Presion máx. entrada de aire	7 Bar.	7 Bar.	7 Bar.	7 Bar. (1,7 Bar HVLP)
- Consumo de aire:	250 l./m. a 3 bar.	250 l./m. a 3 bar.	311 a 3,4 bar.	334 lpm a 1,7 bar.
- Pulmón:	Sin filtro	Con filtro	No	No
- Regulador Caudal producto:	No	Si, Aluminio	Si, Acetal	Si, Acetal
- Pistola:	Activa 3400 P (Completa)	Activa 3400 P (Completa)	289249	289254
- Paso pistola (mm):	1,40	1,40	1,4	1,4
- Manguera(s):	5m. (51M840205)	5m. (51M840205)	7,6 m 289522	7,6 m 289523
- Tolva:	Opcional	5,6 l.	Opcional	Opcional
- Peso:	3,5 Kg	3,5 Kg	9 Kg.	9 Kg.
Referencia (1):	<b>K.BASIC 25 Sola</b> 14DPKOSMO25100B	<b>K. FINISH25 TOLVA</b> 14DPKOSMO25200B	16GR4289353	16GR4289354
Referencia (2):	<b>K.BASIC 25 Completa</b> 14DPKOSMO25150B	<b>K. FINISH 25 TOLVA COMPLETA</b> 14DPKOSMO25250B	-	-
GRUPO SAT:	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>



Especificaciones técnicas:	TRITÓN ELECTROESTÁTICO PROXP40	TRITÓN ELECTROESTÁTICO PROXP60
- Sistema:	Electrostático Aerografico	Electrostático Aerografico
- Caudal Máx.:	32 l./m.	32 lpm
- Presion máx. entrada de aire	7 Bar.	7 Bar.
- Consumo de aire:	566+42=608 l./m.	566+42=608 l./m.
- Pulmón:	No	No
- Regulador Caudal producto:	Si, Acetal	Si, Acetal
- Pistola:	PRO XP40 (L40T10)	PRO XP60 (L60T10)
- Paso pistola (mm):	1,50	1,50
- Manguera(s):	7,6 m, (240425)	7,6 m, (240425)
- Tolva:	Opcional	Opcional
- Peso:	13,6 Kg.	13,6 Kg.
Referencia (1):	16GR4233743	16GR4233747
GRUPO SAT:	<b>B</b>	<b>B</b>