

EQUIPOS NEUMÁTICOS: AIRLESS-AIRMIX-ELECTROESTÁTICOS



Especificaciones técnicas:	MINI MERKUR MIXTA 15:1	MINI MERKUR AIRLESS 30:1	MINI MERKUR MIXTA 30:1 INOX	JET ONE 32.5
- Boquilla máx.:	0,019"	0,019"	0,019"	0,035"
- Relación:	15:1	30:1	30:1	32:1
- Sistema:	MIXTO	AIRLESS	MIXTO	MIXTO/AIRLESS
- Bomba Acero	CHAPADO	CHAPADO	INOX	INOX
- Caudal máx.:	1,5 l./m.	1,5 l./m.	1,5 l./m.	5 l./m.
- Volumen por ciclo	25 cc.	25 cc.	25 cc.	27 cc.
- Presión max. salida producto	103 Bar.	206 Bar.	206 Bar.	250 Bar.
- Presion max. entrada de aire	7 bar.	7 bar.	7 bar.	8 bar.
- Consumo de aire a 7 bar	0,17 m³/min.	0,25 m³/min.	0,25 m³/min.	0,26 m³/min.
- Pulmon	Opcional (F.Linea)	Opcional (F.Linea)	Opcional (F.Linea)	INOX con filtro
- Pistola	G15	FTX PRESS 16GR217N2261	G 40	IBERA 260 PROmix
- Boquilla	AAF412	RAC X	ELEGIR	ELEGIR
- Manguera:	7,5 m	7,5 m 16GR424F165	M.aire 16GR4241811+ M.producto 16GR424F166	7,5 m
Referencia	16GR424F151	16GR424F157MA	16GR424F153MA	16M340340/1



Especificaciones técnicas:	MERKUR AIRLESS/MIXTA 30:1 INOX	MERKUR 30:1 INOX MIXTO PRO XP60	MERKUR 30:1 INOX MIXTO PRO XP85
- Boquilla máx.:	0,033"	0,033"	0,033"
- Relación:	30:1	30:1	30:1
- Sistema:	MIXTO/AIRLESS	ELECTROSTATICO MIXTO	ELECTROSTATICO MIXTO
- Bomba Acero	INOX	INOX	INOX
- Caudal máx.:	4,5 l./m.	4,5 l./m.	4,5 l./m.
- Volumen por ciclo	75 cc.	75 cc.	75 cc.
- Presión max. salida producto	206 Bar.	206 Bar.	206 Bar.
- Presion max. entrada de aire	7 bar.	7 bar.	7 bar.
- Consumo de aire a 7 bar	0,25 m³/min.	0,25 m³/min.	0,25 m³/min.
- Pulmon	INOX con filtro	INOX con filtro	INOX con filtro
- Pistola	ELEGIR	PRO XP60 (H60T10)	PRO XP85 (H85T10)
- Boquilla	ELEGIR	AEM 413	AEM413
- Manguera:	M.aire 16GR4241811+ M.producto 16GR424F16	7,5 m Toma Tierra	7,5 m Toma Tierra
Referencia	16GR4G30C73MA	16GR4G30C87	16GR4G30C89