


AIRHome 1721
AIRHome 1735
AIRHome 1770
AIRHome 1790
AIRHome 1705

MONOBLOC SECO
MONOBLOC LUBRICADO
MONOBLOC LUBRICADO
MONOBLOC LUBRICADO
MONOBLOC SECO
Especificaciones técnicas:

Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro.

Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro.

Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro.

Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro. Dos salidas con enchufes rápido y 5 m. de manguera.

Compresor con inflador, accesorios y 3 m. de manguera

Características:

- Potencia:	1,5 HP	2 HP	3 HP	2,5 HP	1,5 HP
- Tensión:	230-50 Hz				
- Caudal:	180 l./m.	222 l./m.	356 l./m.	250 l./m.	180 l./m.
- Capacidad depósito:	6 l.	25 l.	50 l.	25 l.	-
-Nº cilindros:	1	1	2	2	1
- R.P.M:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Presión máx.:	8 bar	8 bar	9 bar	10 bar	8 bar
- Pistón aceite:	NO	SI	SI	SI	NO

Aplicaciones:

Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales

Para trabajos de inflado y soplado

Embalaje:

Caja de cartón 340x320x350 mm.

Caja de cartón 580x260x570 mm.

Caja de cartón 660x350x800 mm.

Caja de cartón 580x250x600 mm

Caja de cartón 340x160x320 mm.

Peso c/embalaje:

11 Kg.

25 Kg.

42 Kg.

30 Kg.

6 Kg.

Referencia:

08VAPOWX1721

08VAPOWX1735

08VAPOWX1770

08VAPOWX1790

08VAPOWX1705