



AIRHome 1721

AIRHome 1735

AIRHome 1770

AIRHome 1790

AIRHome 1705



	MONOBLOC SECO	MONOBLOC LUBRICADO	MONOBLOC LUBRICADO	MONOBLOC LUBRICADO	MONOBLOC SECO
Especificaciones técnicas:					
	Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro.	Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro.	Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro.	Motor eléctrico con protección térmica. Válvula de seguridad. Regulador de presión con manómetro. Dos salidas con enchufes rápido y 5 m. de manguera.	Compresor con inflador, accesorios y 3 m. de manguera
Características:					
- Potencia:	1,5 HP	2 HP	3 HP	2,5 HP	1,5 HP
- Tensión:	230-50 Hz	230-50 Hz	230-50 Hz	230-50 Hz	230-50 Hz
- Caudal:	180 l./m.	222 l./m.	356 l./m.	250 l./m.	180 l./m.
- Capacidad depósito:	6 l.	25 l.	50 l.	25 l.	-
-Nº cilindros:	1	1	2	2	1
- R.P.M:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Presión máx.:	8 bar	8 bar	9 bar	10 bar	8 bar
- Pistón aceite:	NO	SI	SI	SI	NO
Aplicaciones:	Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales	Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales	Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales	Para trabajos de tiempo libre y semi-profesionales	Para trabajos de inflado y soplado
Embalaje:	Caja de cartón 340x320x350 mm.	Caja de cartón 580x260x570 mm.	Caja de cartón 660x350x800 mm.	Caja de cartón 580x250x600 mm	Caja de cartón 340x160x320 mm.
Peso c/embalaje:	11 Kg.	25 Kg.	42 Kg.	30 Kg.	6 Kg.
Referencia:	08VAPOWX1721	08VAPOWX1735	08VAPOWX1770	08VAPOWX1790	08VAPOWX1705