



EQUIPOS DE TEXTURIZADO

MP 8 RX

OF 030026

139 €



PISTOLA DE GRAVEDAD JAFE MP 8 RX
Ideal para revestimientos, aislantes de corcho, productos para texturizar, revestimientos pétreos, productos pastosos con granulometría o morteros finos.

Datos técnicos:

- Boquilla de 6 mm. y depósito 5 l. (nylon)
- Nivel de polución bajo.
- Presión máx. entrada aire: 4 bar.
- Consumo de aire: 2,5 bar - 110 l./m.
- 3 bar - 125 l./m.
- Rosca entrada aire: 1/4" M GAS.
- Sistema de alimentación: gravedad.
- Peso: 605 gr. sin depósito.

Equipamiento:

Pistola MP 8RX con boquilla de 6 mm., depósito nylon de 5 l., espiga a manguera 10 CR 1/4H., abrazadera y manual de instrucciones.

MP 8 GX

OF 030023

136 €



PISTOLA DE GRAVEDAD JAFE MP 8 GX
Idónea para aplicaciones de pasta de gotelé, masillas, pastosos y revestimientos ligeros.

Datos técnicos:

- Boquilla de 4, 5 y 6 mm.
- Nivel de polución bajo.
- Presión máx. entrada aire: 4 bar.
- Consumo de aire: 2,5 bar - 116 l./m.
- 3 bar - 138 l./m.
- Rosca entrada aire: 1/4" M GAS.
- Capacidad depósito: 5 l. (nylon).
- Compresor mínimo: 1,5 HP.
- Sistema de alimentación: gravedad.
- Peso: 605 gr. sin depósito.

Equipamiento:

Pistola MP 8GX con boquillas de 4, 5 y 6 mm., depósito nylon de 5 l., espiga a manguera 10 CR 1/4H., abrazadera, llave y manual de instrucciones.

TX 1220 + MP 28 V CORCHO /MORTERO Ó LANZA

Equipo de texturizado **JAFE TX 1220**, profesional, sencillo y fácil de usar.
Su uso está pensado para la aplicación de productos de **corcho proyectado, látex, morteros, masillas y SATE**.



Datos técnicos:

- Motor SIN escobillas.
- Frecuencia de 220 V. / 50 Hz.
- Caudal de producto de 0,6 l./m. (mín.) a 12 l./m. (máx.)
- Presión máx. ajustable hasta 20 bar.
- Longitud máx. de manguera de 15 m.
- Altura máx. pulverización de 10 m. / Granulometría máx. de 3 mm.
- Capacidad de depósito de 30 l. Peso del equipo 25,5 Kg.

Equipamiento:

- JAFE TX 1220 y pistola MP 28 V (corcho o mortero) o LANZA.
- Manguera de PRODUCTO con racores de 7,5 m. y manguera de AIRE con racores de 7,5 m.
- Bolas de esponja para limpieza.
- Bolsa de herramientas.

MP 28 V CORCHO

OF 160098

2.799 €



PISTOLA DE TEXTURIZADO para la aplicación de aislamiento de corcho.

Datos técnicos:

- Boquillas disponibles: 4, 6 y 8 mm.
- Presión necesaria: 2 bar.
- Consumo de aire: 90 l./m.
- Conexión Ø 8 / Conector rápido

Equipamiento: Pistola MP 28 V Corcho / boquillas de 4, 6 y 8 mm. / Llave.

MP 28 V MORTERO

OF 160099

2.699 €



PISTOLA DE TEXTURIZADO apta para revestimientos, aislantes de corcho, productos para texturizar, masillas, productos pastosos con granulometría, revestimientos pétreos, morteros finos. SATE.

Datos técnicos:

- Boquillas disponibles: 4, 6 y 8 mm.
- Presión necesaria: 2 bar.
- Consumo de aire: 90 l./m.
- Conexión Ø 8 / Conector rápido

Equipamiento:

Pistola MP 28 V Mortero, boquillas de 4, 6 y 8 mm. y llave.

LANZA

OF 160103

2.699 €



LANZA DE TEXTURIZADO apta para revestimientos, aislantes de corcho, productos para texturizar, masillas, productos pastosos con granulometría, revestimientos pétreos, morteros finos. SATE.

Datos técnicos:

- Boquillas disponibles: 4, 6, 8 y 10 mm.
- Presión necesaria: 2 bar.
- Consumo de aire: 90 l./m.
- Conexión Ø 8 / Conector rápido

Equipamiento:

Lanza / Boquillas de 4, 6, 8 y 10 mm.



EQUIPOS DE ARENADO

EQUIPO COMPLETO BASIC

OF 070015

3.199 €

ARENADORA JAFE 10 mAs

Máxima ligereza con solo 13,5 kg.

Portátil: equipada con ruedas y asa regulable de cómoda utilización.

Segura: despresurización automática al soltar el gatillo de la pistola.

Pistola ergonómica: equipada con válvula (control remoto).

Longitud de mangueras: 5 m. Válvula dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla de carburo de tungsteno: 2,5 mm.

Datos técnicos:

1. Presión Máx. de trabajo: 6 bar
2. Presión óptima de trabajo: de 4 a 5,5 bar.
3. Capacidad: aprox. 10 L. - 15 kg.
4. Peso: 13,5 kg.
5. Medidas: 330 x 350 x 840 mm. asa extendida / 330 x 350 x 610 mm. asa recogida

Equipamiento Standard: Arenadora JAFE 10 mAs – Pistola JAFE especial arena – Juego de mangueras 5 m. – Boquilla de carburo de tungsteno 2,5 mm – Tolva carga de arena – Material de protección: máscara, guantes, tapones de protección auditiva y mascarilla autofiltrante – Tamiz de acero inoxidable – Bolsa de abrasivo 12 kg.



+ COMPRESOR POWER 3/50 PLUS

El **COMPRESOR** monofásico por correas de 3CV con mayor producción de aire.



Datos técnicos:

- Potencia: 3 HP.
- Tensión: 230-50 Hz.
- Caudal: 393 l./m.
- Capacidad del depósito: 50 l.
- Nº cilindros: 2
- Presión máxima: 10 bar.
- Pistón aceite: SI
- Dimensiones: 940 x 410 x 800 mm.
- Peso: 58 Kg.



+ ACCESORIOS:

+ KIT DE FILTRADO BASIC

Datos técnicos:

1. Fluido: Aire comprimido
2. Presión Máx. de trabajo: 13 bar.
3. Presión Mín. de trabajo: 0,5 bar.
4. Caudal filtrado: 1.500 l./m. a 7 bar.
5. Grado de filtraje: 15 micras.
6. Purga: Manual.



+ MANGUERA de AIRE:

Datos técnicos:

1. Longitud: 15 m.
2. Caudal: Standard
3. Racores: Enchufe rápido y adaptador 1/4.



+ BOQUILLA extra de Carburo de Tungsteno de 3,0 mm.

CALDERINES DE PRESIÓN

DECO 10 VALRI

OF 060004

599 €



CALDERÍN DE PRESIÓN

Cuerpo inoxidable. Regulador de presión para el interior de la caldera. Salida inferior de producto con llave de paso. Asa superior fija y ruedas giratorias.

Datos técnicos:

- Capacidad: 10 l. / 15 Kg. pasta de gotelé.
- Máx. presión de trabajo: 4,7 Kg. /cm².
- Dimensiones: 250 x 250 x 600 mm.
- Peso: 13,5 Kg. aprox.

Equipamiento:

Deco 10 VALRI / Manguera de aire + racores / Manguera de producto + racores / Embudo nylon de 5 l. / Tamiz acero inox. / Manual de instrucciones.

1

Equipo de gota con pistola VALRI + MP 18

OF 060006

719 €

2

Equipo de gota con pistola y compresor VALRI + AIRHome 50 + MP18

OF 120001

1.099 €

MP 18 GOTA

OF 020011

155 €



PISTOLA DECORACIÓN

Pistola de gama alta para aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.



AIRLESS ELÉCTRICO DE PISTÓN

JAFE 1700 SP

OF 160700

389 €



El equipo nuevo de Airless más fácil de usar y mover. La nueva **JAFE 1700 SP** es perfecta para pequeños trabajos de pintura de acabados y pinturas de baja viscosidad. Apto para pinturas al agua.

Datos técnicos:

Boquilla máx.: 0.017" - 0.019"
Caudal máx.: 1,4 l./m.
Presión máx.: 227 bar.
Control: MECÁNICO
Motor: 750 W. con escobillas.
Requisitos eléctricos: 220 - 240 V., 50 Hz.
Dimensiones: 350 x 300 x 420 mm.
Peso: 9 Kg. (con manguera y pistola)

Equipamiento:

JAFE 1700 SP / Pistola AG 230, con filtro 60 mesh blanco / Boquilla universal JAFE 515 / Portaboquilla rosca 7/8" / Manguera de producto de 1/4" x 10 m / Manómetro de alta presión / Aceite de empaquetaduras / Llaves / Manual de instrucciones.

JAFE 1750 FF

OF 160750

454 €



Nuevo equipo de Airless **JAFE 1750 FF** cómodo y ligero. El equipo ideal para acabados especiales, productos al agua y disolventes.

Datos técnicos:

Boquilla máx.: 0.017" - 0.019"
Caudal máx.: 1,4 l./m.
Presión máx.: 227 bar.
Control: MECÁNICO
Motor: 750 W. con escobillas.
Requisitos eléctricos: 220 - 240 V., 50 Hz.
Dimensiones: 350 x 300 x 420 mm.
Peso: 9 Kg. (con manguera y pistola)

Equipamiento:

JAFE 1750 FF / Pistola AG 230, con filtro 100 mesh amarillo / Boquilla universal JAFE 413 / Portaboquilla rosca 7/8" GAMA ALTA / Manguera de producto de 1/4" x 10 m. / Manguera de aspiración especial para disolventes / Manómetro de alta presión / Aceite de empaquetaduras / Llaves / Manual de instrucciones.

JAFE 2100 SP

OF 160100

759 €



El nuevo modelo **JAFE 2100 SP** es un equipo profesional sencillo y fácil de usar pensado para aquellos profesionales que empiezan en el mundo airless. Apto para productos al agua y disolvente.

Datos técnicos:

Boquilla máx.: 0.021"
Caudal máx.: 2,1 l./m.
Presión máx.: 227 bar
Motor: 1000 w. con escobillas.
Peso: 14 Kg.

Equipamiento:

- JAFE 2100 SP.
- Pistola AG 300 con filtro 60 mesh blanco.
- Boquilla reversible universal 517.
- Portaboquilla rosca 7/8"
- Manguera 1/4" x 15 m.
- Herramientas.

JAFE 2200 HB

OF 160101

1.049 €

El primer Airless **JAFE 2200 HB** montado en carro con ruedas para darle más versatilidad en obra. Es la opción ideal para obra blanca con pinturas plásticas. Manejable y fácil de usar.

Datos técnicos:

Boquilla máx.: 0.022"
Caudal máx.: 2,2 l./m.
Presión máx.: 227 bar
Motor: 1000 W. con escobillas.
Peso: 30 Kg.

Equipamiento:

JAFE 2200 HB / Pistola AG300 gatillo 4 dedos con portaboquillas / Boquilla reversible universal 517 / Aceite empaquetaduras / Llaves y manual de instrucciones.

Equipamiento Extra: Extensión de boquilla de 50 cm.





PISTOLAS AEROGRÁFICAS

ACTIVA XPRESS

OF 020012

209 €

Pistola PRESURIZABLE

Pistola profesional de altos acabados con depósito presurizable y regulable.

La más avanzada del mercado. Optimizada para consumos de aire mínimos. Sistema NT max acabados de alta calidad.

*El consumo de aire varía en función de los productos a pulverizar.

Productos que se pueden pulverizar: Epoxi HS, marteles, masilla poliéster, recubrimientos tipo forja, patentes para barcos, gelcoat, imprimación galvánica, imprimaciones y fondos tapaporos y barnices al agua.



XPECTRA 6500 BASE

OF 030019

339 €



Pistola especial CARROCERÍA

Aplicación de bases de color en el sector de la automoción e industria del metal más exigentes.

ACTIVA 3400 G

OF 030024

159 €

Pistola Gama MEDIA

Cuerpo de alta resistencia. Pico y aguja en acero inox. Paso básico 1,78. Consumo de aire a 2 bar 142 l./m. Depósito de 750 cc. de nylon. Se suministra en caja de cartón.



ACTIVA 2400 G

OF 030025

120 €

Gama ECONÓMICA Pistola especial aparejos

Nuevo cuerpo estampado y anodizado. PICO y AGUJA en acero inox. Paso básico: 1.75 Consumo de aire a 2 bar 160 l./m. Se suministra en caja de cartón.

Pasos disponibles:
1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80



XPECTRA 6600 CLEAR

OF 030020

339 €



Pistola especial CARROCERÍA

Aplicación de barnices en el sector de la automoción y madera.

PRIMA PRO

OF 030021

95 €

Gama económica

Nivel de polución: Bajo.
Presión máx. entrada aire: 5 bar.
Rosca entrada de aire: CR 1/4 M.
Consumo de aire a 2 bar: 160 l./min.
Capacidad del depósito: 750 cc.
Compresor recomendado: 2,5 CV.
Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs. sin pistola).
Aplicaciones: Pequeña industria, talleres de decoración, aparejos e imprimaciones especiales.
Pasos disponibles: 1.40, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00



ECO MICRON

OF 060012

319 €

Pistola PRESURIZADA

Versión de entrada a la familia MICRON. Pistola con depósito presurizado especial para repaso con precisión de gotelé, efectos decorativos con productos pastosos y productos de alta viscosidad.

Datos técnicos:

- Capacidad: 2 l. y peso 1,76 Kg.
- Máx. presión de trabajo: 3,5 Kg./cm.
- Dimensiones: 370 x 230 x 170 mm.
- Peso: 1,76 Kg.



Equipamiento:

- Eco micron.
- Pistola MP-18 con Paso 2.90.
- Manual de instrucciones.

AG 250X 250 BAR

OF 160024

89 €

Pistola airless 250 bar
Ergonómica, robusta y ligera. Aguja y asiento en carburo de tungsteno. Filtro de empuñadura desmontable manualmente. Se suministra completa, con base y boquilla reversible 517.
Rosca 11/16.



AG 500 BAR

OF 16M003

199 €

Pistola airless 500 bar
Diseño básico y ergonómico. Incluye racord giratorio. Gatillo de acción rápida y muy suave.



IBERA 130 mix

OF 020005

239 €

Pistola MIXTA.
Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas mixtas. Boquilla de aire incluida. Boquilla de producto no incluida.





AIRLESS ELÉCTRICO DE MEMBRANA

PICASSO 25 OF 160011

1.899 €



Datos técnicos:

- > Potencia: 1 HP
- > Boquilla máx.: 0.025
- > Caudal máx.: 3,5 l./m.
- > Elevación manguera: 30 m.
- > Peso: 18 Kg. aprox.

Equipamiento:

Picasso 25 / Embudo de 6 l. / Pistola AG 250 con base y boquilla / Manómetro de presión / Manguera metálica de 5 m.

PICASSO 29 OF 160008

2.099 €



Datos técnicos:

- > Potencia: 2 HP
- > Boquilla máx.: 0.029
- > Caudal máx.: 4,2 l./m.
- > Elevación manguera: 60 m.
- > Peso: 40,5 Kg. aprox.

Equipamiento:

Picasso 29 / Sistema de aspiración flexible / Pistola AG 500 con base y boquilla / Manómetro de presión / Manguera metálica de 15 m. / Bolsa de tamizado.

PICASSO 41 OF 16M0002

3.199 €



Datos técnicos:

- > Potencia: 3 HP
- > Boquilla máx.: 1 Pistola 0.041
2 Pistolas 0.031
- > Caudal máx.: 9,5 l./m.
- > Elevación manguera: 90 m.
- > Peso: 47 Kg. aprox.

Equipamiento: Picasso 41 / Sistema de aspiración flexible / Pistola AG 500 con base y boquilla / Manómetro de presión / Bolsa de tamizado / Manguera metálica de 15 m.

COMPLEMENTOS Y VARIOS

AURA 5X OF 04008

35 €



SOPLADORA

Nuevo cuerpo de aluminio de alta calidad con tratamiento químico de protección, más ligero y ergonómico. Boquilla de nylon intercambiable.

FLEX ULTRA OF 020013

124 €



PISTOLA DE CORDÓN DE COLA

Nuevo cuerpo de aluminio estampado y anodizado con mayor ergonomía. Boquilla de 1 y 2 mm.

CLEANER PRO OF 040011

64 €



PETROLEADORA

Nuevo cuerpo de aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Boquilla con función de soplado y regulador de producto. Depósito de aluminio de 750 cc.

Boquilla AIRLESS JAFE



Patrón de abanico hasta 22% más ancho. Se ajusta a todos los protectores de boquillas estándar y a la mayoría del resto de la industria.

Presión nominal de 345 bar.

PORTABOQUILLA



Portaboquilla JAFE 7/8 G. Permite mejor fluidez del aire y menos acumulación de pintura. Intercambiable con la mayoría de las pistolas de pulverización de la industria. Presión nominal: 345 bar.

ALARGOS AIRLESS SIN PORTABOQUILLA



BOQUILLA JAFE *

1 Ud. OF 160200 -	35 €
3 Uds. OF 160201 -	29 €
5 Uds. OF 160202 -	24 €

PORTABOQUILLA JAFE *

1 Ud. OF 160300 -	22 €
2 Uds. OF 160301 -	19 €

* Sistema MIX&WIN, opción de mezclar los artículos marcados con * y llevártelos al mejor precio.

POWE80070 OF 23VA076

93 €

MEZCLADOR ELÉCTRICO

Mezclador eléctrico 1200 w. Uso para todo tipo de pinturas y yesos. Velocidad ajustable entre 100 y 700 min-1 para adaptarse a la viscosidad del material a mezclar. Garantiza un trabajo más eficaz y seguro. Para máx. de 30 Nm. Incluye varilla mezcladora de 590 mm. con un diámetro de Ø120 mm.



POWX1015 OF 23VA084

29 €

DECAPADOR 2000 W

El botón de bloqueo, su ligereza y una longitud del cable de 1,8 m. hacen del dispositivo un uso cómodo. Utilice el ajuste más bajo a 350°C para secar rápidamente la madera, pintura húmeda, quitar pegatinas, descongelar tuberías o para encerrar los esquís. El ajuste más alto de 600°C se puede utilizar para doblar tuberías de plástico, aflojar tuercas y pernos o quitar fácilmente la pintura.

*No incluye boquillas.



MASCARILLAS FFP2 OF 170005

45,90 €

MASCARILLA FFP2 50 Uds.

Mascarilla de alta protección FFP2. Caja de 50 Uds.





COMPRESORES

AIRHome 25

OF 080017

189 €

Datos técnicos:

- Potencia: 2 HP.
- Caudal: 222 l./m..
- Capacidad de depósito: 24 l.
- R.P.M.: 2.850
- Presión máxima: 8 bar.
- Pistón aceite: SI
- Nº Cilindros: 1



AIRHome 50

OF 080019

419 €

Datos técnicos:

- Potencia: 3 HP.
- Caudal: 355 l./m..
- Capacidad de depósito: 50 l.
- R.P.M.: 2.850
- Presión máxima: 10 bar.
- Pistón aceite: SI
- Nº Cilindros: 2



POWER 3/50 PLUS

OF 080020

879 €

Datos técnicos:

- Potencia: 3 HP.
- Tensión: 230-50 Hz.
- Caudal: 393 l./m..
- Cap. de depósito: 50 l.
- R.P.M.: 1.050
- Presión máx.: 10 bar.
- Pistón aceite: SI
- Dimensiones: 940 x 410 x 800 mm.
- Peso: 58 Kg.



TURBINAS

BX 2800

OF 130006

199 €

TURBINA SEMIPROFESIONAL. Turbina económica de elevada potencia 1000 W. Para aplicación de multitud de pinturas lisas sin apenas niebla de pulverizado (sistema HVLP).

Equipamiento: Turbina BX 2800 / Dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.



DX 5000

OF 130007

659 €

TURBINA PROFESIONAL HVLP ecológica «sin niebla», con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos de interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado.

Equipamiento: Turbina DX 5000 / Pistola de succión HVLP-1,30 / Manguera de aire de 6 m.



ASPIRADORES Y LIJADORAS

VIBRATO 1600/25 TOP

OF 230036

725 €



ASPIRADOR PROFESIONAL sin bolsa con vibración automática. La limpieza del filtro se activa sola por vibración automática del filtro de pulso. Motor más potente y fiable, con un 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo.

Datos técnicos:

- Potencia nominal (máx.): 1.600 W
- Depósito de 25 l. (Detector de nivel 20 l. para agua).
- 2 Filtros casete de poliéster: superf. de filtro de 8.600 cm².
- Dimensiones: 457 x 400 x 535 mm.
- Peso: 12,7 Kg.

* Único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" para lijado de paredes.

DYNO 550

OF 230034

539 €

LIJADORA PROFESIONAL 150 cm.

Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550 / Manguera de aspirador 4 m. / bolsa de nylon / Asa auxiliar / Manual de instrucciones.

Datos técnicos:

- Voltaje: 230V. - 50 Hz.
- Velocidad libre: 650 - 1.600 r.p.m.
- Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
- Potencia de entrada: 550 W.
- Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
- Longitud útil: 150 cm.
- Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.



VIBRATO 1400/25 EHP

OF 230122

459 €



ASPIRADOR. Limpieza por vibración semi-automática del filtro. Durante el descanso del trabajo, se debe activar manualmente la limpieza del filtro.

Datos técnicos:

- Potencia nominal (máx.): 1.400 W
- Depósito robusto de 25 l. (Detector de nivel para agua).
- Un filtro casete de poliéster: superficie de filtro de 4.300 cm².
- Dimensiones: 450 x 390 x 490 mm.
- Peso: 12,2 Kg.

Equipamiento:

Incluye equipamiento de aspiración de limpieza completo.

POWX4761

OF 23VA074

135 €

LIJADORA SEMIPROFESIONAL. Lijadora para paredes enyesadas, paneles de yeso y techos. Posibilidad de trabajar con aspirador.

Equipamiento: Lijadora POWX4761 / Mástil extensible hasta 165 cm. / Lijas sistema velcro de 225 mm. / Manguera de aspiración de 1 - 4 m.

Datos técnicos:

- Motor: 710 W.
- Velocidad ajustable: 600-1500 r.p.m.
- Cabezal de lijado ajustable.
- Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
- Luz de trabajo LED y 2 adaptadores.



1 EQUIPO DE LIJADO PROFESIONAL
OF 230016
DYNO 550 + VIBRATO 1600/25 TOP 1.261 €

2 EQUIPO DE LIJADO SEMI-PROFESIONAL
OF 230123
VIBRATO 1425 EHP + POWX4761 541 €



HIDROLAVADORAS

K X-TRA

OF 220032

159 €



HIDROLAVADORA. Dispone de:

- Carro con 2 ruedas y asa.
- Bomba de 3 pistones axiales con sistema de platillo oscilante y cabeza de aluminio.
- Pistón de acero inox. templado.
- Válvula de seguridad con descarga automática de la presión de la bomba.
- Sistema de parada total a distancia.
- Protección térmica del motor.
- Filtro de agua inspeccionable.
- Longitud del cable eléctrico 5 m.

Datos técnicos:

- Presión máxima: 160 bar.
- Caudal máximo: 480 l./h.
- R.P.M.: 3.400 r.p.m. - 2Kw.
- Peso: 11,5 Kg.

Equipamiento: Pistola / Boquilla abanico regulable / Boquilla turbo chorro giratorio / Prolongador lanza / Tubo AP 8 m. y mini.

5 K TWIN FLOW

OF 220036

299 €




HIDROLAVADORA SEMIPROFESIONAL.

SISTEMA DTS es el sistema innovador patentado que proporciona el uso de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a los obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. El modo de Limpieza Rápida mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido.

Datos técnicos:

- Presión máxima: 160 bar.
- Caudal: 850 l./h.
- R.P.M.: 3.400 r.p.m.
- Potencia: 2,7 Kw.
- Tipo de bomba: 3 Pistones axiales acero inox.
- Temperatura máx. del agua: 50° C 122° F IPX5-S1
- Peso: 14,6 Kg.
- Dimensiones: 49 x 388 x 895 mm.



Mejora el rendimiento. Ahorra tiempo.

BOQUILLA DOBLE: Ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble. Twin Flow presenta el accesorio incluido e imprescindible de lanza, que aumentará el rendimiento de limpieza en grandes superficies, ahorrando tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón, paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

VIP REVO

OF 220027 499 €

Gama económica.

- Presión máx.: 160 bar
- Caudal máx.: 8,5 l./m. - 510 l./h.
- RPM: 2.800 rpm - 2,9 Kw.
- Peso: 22,60 Kg.
- Dimensiones: 460 x 280 x 260 mm.
- T° Máx. del agua: 50° 122° F IPX5-S1.

Equipamiento:

Pistola / Lanza con boquilla regulable / Manguera de 8 m.



VIP REVO + CARRO

OF 220028 625 €

HIDROLAVADORA AGUA FRÍA. USO PROFESIONAL.

- Bomba de 3 pistones cerámicos con Sist. de biela y cabeza de latón.
- Motor sin escobillas.
- Sistema de parada total.
- Filtro de agua inspeccionable.

Equipamiento:

Pistola / Lanza con boquilla regulable / Manguera de 8 m.



K-ECO 1511

OF 220037 999 €

Agua fría. Eléctr. Uso profesional.

Características:

Carro de metal con ruedas / Válvula by-pass automática / Control remoto de cierre total / Motor de inducción monofásico con protección térmica / Ajuste de presión / Manómetro / Aspiración de detergente / Filtro de agua inspeccionable / Cable de 5 m.

- Presión máx.: 150 bar
- Caudal máx.: 630 l./h.
- Bomba/Pistones: Biela/Cerámicos.
- RPM: 1.450 r.p.m. / 3 Kw.
- Peso: 35,60 Kg.
- Dimensiones: 460x460x810mm.
- T° Máx. del agua: 60° C° 140° F IPX5-S1.

Equipamiento: Pistola / Lanza / Manguera de 10 m.



SUPREME 80

OF 220038 2.249 €

Agua fría. Gasolina. Uso profesional.

Características:

Carro de metal con ruedas neumáticas y pies antivibración / Válvula By-pass automática / Válvula térmica / Motor Honda-Lancin gasolina con sensor de aceite / Regulación de presión / Tapones de drenaje y ranuras para mantenimiento / Aspiración de detergente incorporado / Niveles de aceite y filtro de agua inspeccionable.

- Presión máx.: 280 bar
- Caudal máx.: 960 l./h.
- Bomba/Pistones: Biela-manivela de alto rendimiento.
- Motor: HONDA.
- Peso: 58,60 Kg.
- Dimensiones: 900 x 530 x 900 mm.
- T° Máx. del agua: 60° C° 140° F IPX5-S1.

Equipamiento: Pistola / Lanza / 4 Boquillas / Manguera de 10 m.



AIRLESS NEUMÁTICO DOBLE USO / AIRLESS Y MIXTO

JET ONE 32.5 INOX

OF 160074

2.999 €

SISTEMA AIRLESS MIXTO.

Datos técnicos:

- Relación de presión: 32:1
- Caudal máximo: 5 l./m.
- Presión máxima de producto: 250 bar.
- Presión máxima de aire: 8 bar.
- Peso: 9 Kg.
- Dimensiones: 530 x 530 x 105 mm.

Equipamiento:

- JET ONE 32.5 INOX.
- Pistola IBERA 260 PROmix completa con boquilla y filtro.
- Manguera de 5 m. Ref. 165120405.
- Aceite de empaquetaduras
- Manual de Instrucciones.





BOMBAS AEROGRÁFICAS DE DOBLE MEMBRANA

KOSMO BASIC 25

Este montaje permite su utilización en la mayoría de las aplicaciones. Muy utilizada en:

- METAL para esmaltes e imprimaciones.
- MADERA para acabados sencillos y fondos.

Datos técnicos:

- Caudal máx. de salida: 25 l. / m.
- Presión máx. del aire: 7 bar.
- Entrada de líquido y tamaño de salida: 3/8".
- Entrada de aire y tamaño de salida: 1/4" NPT.
- Consumo de aire: 200 l./m.
- Pulmón: SIN FILTRO.
- Regulador caudal de producto.
- Peso: Bomba desnuda 3,5 Kg.

Equipamiento:

Bomba KOSMO BASIC 25 / Pistola ACTIVA 3400 P paso 1,40 / Manguera de aire y producto de 5 m. REF. 51M840205 / Regulador caudal de producto con manómetro.

KOSMO BASIC 25 TUBO DE ASPIRACIÓN

OF 140004

559 €

KOSMO BASIC 25 TOLVA 5,6 l.

OF 140008

659 €



KOSMO FINISH 25

Montaje pensado para las aplicaciones de altos acabados, en madera, metal y otros sectores

Datos técnicos:

- Caudal máx. de salida: 25 l. / m.
- Presión máx. del aire: 7 bar.
- Entrada de líquido y tamaño de salida: 3/8".
- Entrada de aire y tamaño de salida: 1/4" NPT.
- Consumo de aire: 200 l./m.
- Pulmón: CON FILTRO.
- Regulador caudal de producto.
- Peso: Bomba desnuda 3,5 Kg.

Equipamiento:

Bomba KOSMO FINISH 25 / Pistola ACTIVA 3400 P paso 1,40 / Manguera de aire y producto de 5 m. REF. 51M840205 / Regulador caudal de producto con manómetro.

KOSMO FINISH 25 TUBO DE ASPIRACIÓN

OF 140009

649 €

KOSMO FINISH 25 TOLVA 5,6 l.

OF 140007

749 €



GAHESA

Tel.: 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com

www.gahesa.com

Distribuidor:

CONDICIONES:

Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Período de validez hasta el 31 de julio de 2026 ó hasta fin de existencias.



SAT MADRID

326 m² EXPOSICIÓN
Y SERVICIO TÉCNICO

Pol. Ind de Vallecas
C/ Camino de las hormigueras
142 - Nave 1 B
C. P. 28031 Madrid

Tfno: 91 332 12 07

RECAMBIOS
ORIGINALES y el
MEJOR PRECIO.
Especialistas en
reparaciones **AIRLESS**
de **TODAS LAS MARCAS**
del mercado.

SAT CENTRAL

FABRICACIÓN Y
SERVICIO TÉCNICO

Parque Ind. de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea 83
34190 Villamuriel de Cerrato,
PALENCIA - ESPAÑA

Tfno: 979 761 020