

arenadora **mini**



Nueva Arenadora JAFE MINI, máxima movilidad para los pequeños trabajos en donde lo importante es la **precisión y la portabilidad**. Incluye pistola JAFE arenado más ligera y ergonómica.

Capacidad: 8l.
 Equipamiento de serie:
 Arenadora mini
 Pistola de arenado JAFE
 Juego de mangueras 2,5 m.
 3 Boquillas cerámica diam. 2,5 mm.
 Tolva carga de arena
 Tamiz acero inoxidable
 Manual de instrucciones

	JAFE mini 8	JAFE mini 8 PRO
Capacidad:	8 l.	8 l.
Presión máx.	4,7 bar	6 bar
Manguera	Basica 3 m. Ceramica 2 mm.	Basica 5 m. Carburo Tungsteno 2,5 mm.
Boquilla	3 unds.	1 und.
Protecciones	NO	SI

mini REF. OF 070013
mini PRO REF. OF 070014

PISTOLA PRESURIZABLE

Pistola profesional de altos acabados con depósito presurizable y regulable.

La más avanzada del mercado. Optimizada para consumos de aire mínimos. Sistema NT max acabados de alta calidad. *El consumo de aire varía en función de los productos a pulverizar

Productos que se pueden pulverizar: Epoxi HS, masilla poliéster, marteles, recubrimientos tipo forja, patentes para barcos, gelcoat, imprimación galvánica, imprimaciones y fondos tapaporos y barnices al agua...



ACTIVA XPRESS
 REF. OF 020012

GAMA ECONÓMICA Pistola especial aparejos

Nuevo cuerpo más ligero y resistente. PICO y AGUJA en acero inox.
 Paso básico: 1,75

Consumo de aire a 2 bar 160l./m.

Pasos disponibles:
 1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80

ACTIVA 2400
 REF. OF 030025



Pistola GAMA MEDIA

Pasos disponibles:
 0,80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-1,78-2,180

Cuerpo de alta resistencia. Pico y aguja en acero inox. Paso básico 1,75. Consumo de aire a 2 bar 142 l./m. Depósito de 750 cc. de nylon. Se suministra en caja de cartón.

ACTIVA 3400 G
 REF. OF 030024



Visite nuestra nueva Web

LOS MÁS ALTOS ACABADOS.

Especial para sectores de automoción, madera e industria más exigentes

Aplicación de bases de color en el sector de la automoción e industria del metal más exigentes.

XPECTRA 6500 BASE
 REF. OF 030019



Aplicación de barnices en el sector de la automoción y madera.

XPECTRA 6600 CLEAR
 REF. OF 030020



Especial GOTELÉ

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.



MP 18 GOTÁ

Pistola decoración

REF. OF 020011

Nuevo cuerpo ergonómico y más resistente. Boquilla de 4, 5 y 6 mm. Consumo de aire 2,5 bar 116 l./m. y 3 bar 138 l./m. Depósito de 5 l. de nylon. Regulador de caudal de aire. Pasta de gotelé, productos pastosos, masillas y



MP 2GX

REF. OF 030023

JAFE

Pasta de gotelé
Pinturas plásticas lisas
Pasta de pulir

Capacidad: 30 l.
50 Kg de pasta gotelé
6 Kg/cm²

Equipamiento: Deco 30. 5 m. de manguera de aire y de producto c/racores, embudo nylon, tamiz y manual de instrucciones.



DECO 30

REF. OF 060011

Equipos de gota con pistola

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



JAFE

VALRI+MP 18

REF. OF 060006

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad: Gotelé, intumescentes, pastas de relleno y efectos alta decoración. **Capacidad: 2l.**

Ventajas: Tubo de succión giratorio para pintar techos o suelos. Filtro de seguridad para evitar obstrucciones al pintar techos. Válvula de seguridad externa a la tapa para no se obstruya. Regulador de caudal avanzado. 50% más preciso y con bloqueo. Depósito con tratamiento anticorrosivo avanzado. Kit carga venturi con tamizado de pintura opcional en la versión Basic.



MICRON BASIC
Nuevo cuerpo
+ ERGONÓMICO

DECO 2 MICRON BASIC

REF. OF 060007

DECO 2 MICRON PRO

REF. OF 060008 Montaje para diestro
REF. OF 060009 Montaje para zurdos

JAFE

Lijadora de pared

Lijadora para paredes enyesadas y paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo LED permiten una mayor visión del área de trabajo. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas de 225 mm. con sistema velcro.



POWX04761

REF. OF 23VA074

Mezclador eléctrico 1200 w.



Mezclador eléctrico 1200 w. Se puede utilizar para todo tipo de pinturas, yesos,...Ajusta fácilmente la velocidad entre 100 y 700 min-1 para adaptarse a la viscosidad del material a mezclar, garantizando un trabajos más eficaz y seguro. Par máx. de 30 Nm, siempre sin salpicaduras. Incluye varilla mezcladora de 590 mm. con un diámetro de Ø120 mm.

POWE80070

REF. OF 23VA076

SOPLADORA

Nuevo cuerpo en aluminio de alta calidad con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico. Boquilla de nylon intercambiable.



NURA 5X

REF. OF 04008

JAFE

Decapador 1600 w.

Decapador 1600 W. con dos configuraciones de calor, desde el secado, la contracción, la eliminación de adhesivos,... en el soporte más bajo (380°C-300 l./m.) y para moldear plástico, soldadura, decapado de pinturas,... en el soporte más alto (500°C-500 l./m.). Térmico para su apagado automático. Agarre de zona fría en el frontal. Incluye 4 boquillas.



POWE80040

REF. OF 23VA081

COLA POR CORDÓN

Nuevo cuerpo de aluminio estampado y anodizado con mayor ergonomía. Boquilla de 1 y 2 mm.



FLEXULTRA

REF. OF 020013

PETROLEADORA

Nuevo cuerpo de aluminio de alta resistencia con tratamiento químico de protección más ligero y ergonómico

Boquilla con función de soplado y regulador de producto. Depósito de aluminio de 750 cc.



CLEANER PRO

REF. OF 040011



GX 21

REF. OF 160046

El diseño de la unidad GX21 se ha optimizado para la renovación de interiores y nueva estructura para trabajos de pintura en casas familiares.

Equipamiento:

Pistola de pulverización Sg3. Boquilla de giro Switchtip y portaboquillas RAC X 515 y manguera duraflex de 6,4 mm x 7,6 mm.

Características técnicas:

Tamaño máx. boquilla: 0,021
Caudal máx.: 1,8 lpm
Presión máx.: 207 bar
Dimensiones: 56x47x31 cm.
Peso: 13,2 Kg.

Apta para productos al agua y disolventes



ULTRAMAX HH

REF. OF 160050

Cordless

Características técnicas:

Rango de presión: 34 a 135 bar
Tipo de boquilla: RAC X FF LP
Fuente de alimentación: Batería
Sistema ProConnect. Completamente reparable. Dimensiones: 36x18x26 cm.
Peso: 2,1 Kg. Batería de iones de litio XR de 2,0 AH compacta DEWALT 18 V. Max
Equipamiento:
Los pulverizadores vienen listos para usar con todo lo necesario para que comience a pulverizar Boquilla RAC X FF LP 410, Boquilla RAC X FFLP 514, 4 bolsas FlexLiner de 1 l. y bolsa de almacenamiento resistente.

Airless de pistón

1,9 l./m.
0,022 boquilla máx.
227 bar
14 Kg.

Con pistola **ASM-500**
Boquilla ASM 517 uni-tip
15 m. Manguera alta presión 1/4

Equipada con sistema de cambio rápido de pistón



S 2150

REF. OF 160018



Airless de pistón

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 228 bar.
Caudal máx.: 1,8 lpm.
Tamaño máx. boquilla: 0,021.
Dimensiones: 47x40,60x35,60 cm.
Peso: 15,4 Kg.

Equipamiento:

- Pistola Contractor
- Filtros (pistola+bloque).
- Manguera 240794 BlueMax TM II 1/4"x15 m.
- Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas



CLASSIC 290 PC

REF. OF 160052



CLASSIC S 395 PC HI BOY

REF. OF 160053

Airless de pistón

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 228 bar
Caudal máx.: 2,1 lpm.
Tamaño máx. boquilla: 0,023.
Dimensiones: 53,3x52,10x74,90 cm.
Peso: 30 Kg.

Equipamiento:

- Pistola FTX.E
- Filtros (pistola+bloque).
- Manguera 240794 BlueMax TM II 1/4"x15 m.
- Boquilla RAC X (PAA517) y boquillas

Airless de pistón

Bomba Chromex de resistencia, SmartControl 3.0, MaxPower Brushless, Advantage Drive, ProConnect, FastFlush, Filtro Easy Out, **Pistola PC CONTRACTOR**

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 227 bar Caudal máx.: 3,0 l/m. Tamaño Boquilla máx. 1 pistola: 0,029" y para 2 pistolas: 0,019". Potencia del motor 1,8 HP, DC sin escobillas. Peso: 35 kg.



ULTRA MAX II 650 PC PRO

REF. OF 160090



Incluye
NUEVA Pistola PC CONTRACTOR

Pistola airless GRACO con una presión máx. de trabajo 250 bar. Para aplicaciones profesionales intensivas. Gatillo de 2 y 4 dedos. Equipada con boquilla RAC V-517 y portaboquilla.

FTX PRESS

REF. OF 160075

Pistola airless

Manguera 1/4" x 15 m. alta presión. Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos. Puede combinarse con otras mangueras de aire.

MANGUERA ASM

REF. OF 160091



CONTRACTOR PC

REF. OF 160084

PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA CON CONFORT Y CONTROL

La nueva pistola de pulverización Airless Contractor™ PC ofrece un confort y un control de pulverización excepcionales. En el caso de los contratistas atareados con trabajos de pulverización que se prolongan durante jornadas enteras, la pistola Contractor PC es una solución muy duradera y ergonómica que ofrece un diseño ligero y un gatillo de fácil accionamiento, así como un tiempo de inactividad reducido gracias a la reparación sencilla sobre el terreno sin herramientas y un bajo coste total de propiedad.

UNIDADES EN PROMOCIÓN
30 UNDS.



Turbina PROFESIONAL



Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado.

Potencia: 1400 w.

Incluye Turbina DX 5000-1400 w, pistola de succión HVLP-1,30 y 6 m. de

DX 5000

REF. OF 130007



Turbina BRICOLAJE

Turbina semi-profesional HVLP «sin niebla» y sin manguera. Ideal para uso domestico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones de seguros. Mayor portabilidad.

Potencia: 460 W Equivale a 1000 w en una turbina con manguera.

TM 500

REF. OF 130008



Turbina profesional

Tecnología TurboForce. Sistema de control Turbo. Sistema de filtración Standard. Pistola Edge II. Diseño de acero "Tough Box". Sistema de bolsas desechables. Manguera de aire Super-Flex



Potencia: 1.200 W
Caudal: 3.000 l./m.
Peso: 10,9 Kg.



TURBO FORCE II 7.0

REF. OF 160089

Aspirador profesional "sin bolsa" con vibración automática

Nuevo motor más poderoso y fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo

** Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes*

Capacidad nominal (máx.): 1600 w
Recipiente de volumen (máx.): 1
Bruto- polvo - agua Plástico 25/20/15
Nivel de ruido db: 69 A
Dimensiones: 45.7 x 40 x 53.50 cm
Peso: 12.7 Kg.
Cable de alimentación: 8 m (goma)
Equipamiento:
Set profesional básico ref. 2303044705



VIBRATO 1600/25

REF. OF 230036



Lijadora de pared PROFESIONAL 150 cm

Voltaje: 230 v. - 50Hz.
Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m
Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
Potencia de entrada: 550 w
Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
Longitud Útil: 150 cm.



Equipamiento: Lijadora de pared DYN0 550. Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa auxiliar y manual de instrucciones.

DYNO 550

REF. OF 230034



Equipo de lijado PROFESIONAL

lijadora **dyno 550**
+
aspirador vibrato **1600/25**



EQUIPO LIJADO

REF. OF 230016



Airless de membrana

Potencia: 1 HP
Boquilla máx.: 0.025
Caudal máx.: 3,5 l./m.
Elevación manguera: 30 m..
Peso: 18 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con embudo de 6 l., pistola AG 250 con base y boquilla, manómetro de presión y 5m. de manguera metálica.



PICASSO 25

REF. OF 160011

Airless de membrana

Este modelo se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG 250 con base y boquilla, manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado.

Potencia: 2 HP
Boquilla máx.: .029
Caudal máx.: 4,2 l./m.
Elevación manguera: 60 m.
Peso: 40,5 Kg. aprox.



PICASSO 29

REF. OF 160008

Airless de membrana

Potencia: 3 HP
Boquilla máx.: 0.041 1 pistola
0.031 2 pistolas
Caudal máx.: 9,5 l./m.
Elevación manguera: 90 m.
Peso: 47 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con sist. aspiración flexible, pistola AG-500 con base y boquilla, manómetro de presión, manguera metálica 15 m. y bolsa de tamizado



PICASSO 41

REF. OF 16M0002

Sistema airless-mixto

Características técnicas:

Relación de presión: 32:1
Caudal máximo: 5 l./m.
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo: 27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso: 9 Kg.
Dimensiones:
530x530x105 mm.

Equipamiento:

Jet One 32.5 inox, Ibera 260 PROMix completa con boquilla y filtro, manguera térmica 5 m. 165120405, aceite paking seal ref. 16GR1245427 y manual de instrucciones.



JET ONE32:5

REF. OF 160074



Visite nuestra nueva Web

Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Periodo de validez desde 1 de Enero de 2021 hasta el 30 de Abril de 2021 ó hasta fin de existencias

GAHESA e-mail: comercial@gahesa.com

Tel. 979 761 020

www.gahesa.com