

GAHESA

plan renove

CONTRACTOR PC REF. 0F160083

PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA CON CONFORT Y CONTROL

La nueva pistola de pulverización **Airless Contractor™ PC** ofrece un confort y un control de pulverización excepcionales. En el caso de los contratistas atareados con trabajos de pulverización que se prolongan durante jornadas enteras, la pistola Contractor PC es una solución muy duradera y ergonómica que ofrece un diseño ligero y un gatillo de fácil accionamiento, así como un tiempo de inactividad reducido gracias a la reparación sencilla sobre el terreno sin herramientas y un bajo coste total de propiedad.



plan renove

CONTRACTOR PC
REF. 0F160084

AHORRE 100 €



novedad

GAMA ECONÓMICA
Pistola especial aparejos

activa 2400

REF. 0F030025

Nuevo cuerpo estampado y anodizado.

PICO y AGUJA en acero inox.

Paso básico: 1.75

Consumo de aire a 2 bar 160l./m.

Se suministra en caja de cartón

Pasos disponibles:

1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80



plan renove

CONDICIONES: El distribuidor enviará a la Central una pistola de similares características a la comprada con la promoción.

plan renove

activa 2400

REF. 0F030022

AHORRE 30 €

www.gahesa.com

PROMOCIÓN - RENOVE PISTOLAS 2019

PROMOCIÓN - RENOVE PISTOLAS 2019



prima pro

REF. OF030021

Características técnicas:

Paso básico: 1.75
 Pasos disponibles:
 1.40, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00
 *Recambios de boquillas compatibles
 con el modelo anterior
 Nivel de polución: Bajo
 Presión máx. entrada de aire: 5 bar
 Consumo de aire a 2 bar: 160l./min.
 Rosca entrada de aire: CR 1/4 M
 Capacidad del depósito: 750 cc.
 Compresor recomendado: 2,5 CV.
 Alimentación producto: Gravedad
 Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs.
 solo pistola). **Aplicaciones:** Pequeña
 industria, talleres de decoración,...
 Especial imprimaciones, aparejos..



PISTOLAS AEROGRÁFICAS

Pistola GAMA ALTA activa 4400G

REF. OF030002

Cuerpo estampado y anodizado.
 PICO y AGUJA en acero inox.
 Paso básico: 1.60
 Consumo de aire a 2,5 bar 188l./m.
 Se suministra en caja de cartón

Pasos disponibles:
 0.80-1,19-1,30-1,40-1,50-1,60-1,78-2,18



novedades soplaporas

NURA 5X

REF. OF04008

SOPLADORA

Nuevo cuerpo en aluminio
 de alta calidad con
 tratamiento químico de
 protección más ligero y
 ergonómico. Boquilla de
 nylon intercambiable.



NURA 5X turbo

REF. OF04009

SOPLADORA

Nuevo cuerpo en aluminio de
 alta calidad con tratamiento
 químico de protección más
 ligero y ergonómico. **Boquilla de
 nylon intercambiable+ Boquilla**



novedad

MP 8GX

REF. OF030023

Cuerpo estampado y anodizado. Boquilla de
 aluminio y aguja de latón. Boquilla de 4, 5 y 6
 mm. Consumo de aire 2,5 bar 116 l./m. y 3 bar
 138 l./m. Depósito de 5 l. de nylon. Pasta de
 gotelé, productos pastosos, masillas y
 recubrimientos.



Pistola Gama MEDIA activa 3400G

REF. OF030024

Cuerpo estampado y anodizado. Pico y
 aguja en acero inox. Paso básico 1,75.
 Consumo de aire a 2 bar 142 l./m. Depósito de
 750 cc. de nylon. Se suministra en caja de
 cartón.

Pasos disponibles:
 0.80-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,75-2,20-2,80



novedad decoración

PROMOCIÓN - RENOVE PISTOLAS 2019

PROMOCIÓN - RENOVE PISTOLAS 2019

Airless de pistón

S1900 EXP

REF. OF 160042

1,5 l./m.
0,0192 boquilla máx.
227 bar
14 Kg.
Con pistola **ASM-500**
Boquilla ASM 517 uni-tip
15 m. Manguera alta presión 1/4



S 2150

REF. OF 160018

1,9 l./m.
0,022 boquilla máx.
227 bar
14 Kg.
Con pistola **ASM-500**
Boquilla ASM 517 uni-tip
15 m. Manguera alta presión 1/4
Equipada con sistema de cambio rápido de pistón



S1921 EXP

REF. OF160045

0,019"/0,021"
1,8 l./m.
207 bar
13 Kg.
Con pistola **ASM 500**,
boquilla **UNI-TIP 517** ty 15 m.
Manguera alta presión 1/4"

Nuevo BAJO BOMBA EXP:
Cambio rápido, sin
mantenimiento, larga
durabilidad.



S 2550

REF. OF160085

0,025"
2,3 l./m.
227 bar
30 Kg.
Con pistola **ASM 500**,
boquilla **UNI-TIP 517 TIP**
15 m. Manguera alta
presión 1/4"

H 2900

REF. OF160020

3,5 l./m.
0,029 boquilla máx.
227 bar.
43 Kg.
Con pistola **ASM-500**
Boquilla **ASM517 UNI-TIP**
Líquido **ASM PUMP LIFE**
Aceite empaquetadura
15 m. Manguera alta presión 1/4



**ÚLTIMAS UNIDADES
Stock 2018**

H 3300

REF. OF160036

4,5 l./m.
0,033 boquilla máx.
230 bar.
43 Kg.
Con pistola **ASM-500**
Boquilla **ASM517 UNI-TIP**
Boquilla **ASM 531 UNI-TIP**
Líquido **ASM PUMP LIFE**
Aceite empaquetadura
15 m. Manguera alta presión 1/4
15 m. Manguera alta presión 3/8



**ÚLTIMAS UNIDADES
Stock 2018**

Todo en alargos y boquillas...

ALARGOS Varilla FINA: RAC X GRACO

Se suministran con Portaboquillas RAC X

16GR2287019 Alargo 25 cm. **OF160055**
16GR2287020 Alargo 40 cm. **OF160056**
16GR2287021 Alargo 50 cm. **OF160057**
16GR2287022 Alargo 75 cm. **OF160058**

ALARGOS Varilla FINA: GRACO para boquilla compatible

Se suministran con Portaboquillas Compatible

16GR2243295 Alargo 25 cm. **OF160059**
16GR2243296 Alargo 40 cm. **OF160060**
16GR2243297 Alargo 50 cm. **OF160061**
16GR2243298 Alargo 75 cm. **OF160062**

ALARGOS Varilla GRUESA: Sin portaboquillas ni racores giratorios

16GR2232122 Alargo 50 cm. **OF160063**
16GR2232123 Alargo 100 cm. **OF160064**
16GR2232124 Alargo 150 cm. **OF160065**
16GR2232125 Alargo 200 cm. **OF160066**

BOQUILLAS: RAC X

FFLP

PAA

HDA



Para 1 und.
OF160067

Para 2 und.
OF160068

BOQUILLAS: Compatibles con otras marcas

Para 1 und. **OF160023**
Para 2 und. **OF160041**

RACOR GIRATORIO GRACO

16GR2235486 **OF160069**

ADAPTADOR Rosca G-F

16GR1248248 **OF160070**

Portaboquillas: **RAC X Rosca G (7/8)-16GR2246215 OF160071**

Portaboquillas: **RAC X Rosca F (11/16)-16GR2246437 OF160077**

Portaboquillas compatible: **Rosca G (7/8)-16GR2243161 OF160072**

Portaboquillas compatible: **Rosca F(11/16)-16GR1249303 OF160073**

PROMOCIÓN - RENOVE PISTOLAS 2019

PROMOCIÓN - RENOVE PISTOLAS 2019



**Compresor 24 l. sin aceite
AIRHome 1735
REF. 0F23VA061**

Compresor 2 CV. 24 l. 1500 W. Sin aceite. Capacidad del depósito 24 l. Presión máx.: 8 bar. Caudal de aire: 222 l./min. Medidas: 580x260x600 mm. Peso neto: 24 Kg. Lubricado. Medidor de presión. Válvula de seguridad. Acoplador universal. Salida de condensación



**Compresor 25 l. 2,5 CV
AIRHome 1790
REF. 0F23VA073**

Compresor lubricado 2,5 CV y 25 l. Hasta 10 bar y un caudal 250 l/m.. Incorpora regulador de presión con manómetro y una manguera de goma de 5 m.. el compresor es fácilmente transportable gracias a sus neumáticos de goma



**Compresor 50 l. 3 CV
AIRHome 1770
REF. 0F23VA055**

Compresor 3 CV 50 l. 2200 w con aceite. Capacidad del depósito 50 l. Presión máx. 9 bar. Compresor de 2 cilindros. Conector universal. Regulador de presión 356 l./min. 42 Kg.



**Lijadora
POWX04761
REF. 0F23VA074**

Lijadora para paredes enyesadas y paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m. de cable. El cabezal de lijado ajustable y luz de trabajo LED permiten una mayor visión del area de trabajo. Motor de 710 w. y velocidad ajustable de 600-1500 rpm. Posibilidad de trabajar con aspirador. Incluye lijas 6 lijas de 225 mm. con sistema velcro.

**Lijadora
POWX0479
REF. 0F23VA075**

Lijadora para paredes enyesadas, paneles de yeso y techos. Mástil extensible de hasta 165 cm. 4 m de cable. Cabezal de lijado ajustable. Luz de trabajo LED. Motor de 1050 w. con arranque suave y velocidad de 600-2600 rpm. Diseñada para conectar un aspirador para el polvo. Incluye 6 lijas de 225 mm con sistema velcro.



**Lijadora orbital 250 w
POWP5020
REF. 0F23VA077**

Lijadora óbital 250 W. Placa 90x187. Base de aluminio con Velcro y pinzas. Mango con empuñadura ergonómica con botón de bloqueo para uso continuo y mayor comodidad del operario. Equipado con bolsa recoge-polvo para trabajos pequeños. Cable eléctrico de 4m. Se entrega con 5 lijas (G60/80/100/120/240). Orbits 1.8mm

**Multilijadora 3 en 1-260 w
POWX0485
REF. 0F23VA079**

Multilijadora 260 W. 3-EN-1. Lijadora con 3 bases intercambiables, redonda, cuadrada y "base plancha" lo que hace ideal para llegar a todas las áreas y pequeñas esquinas. Incluye 6 lijas de forma "plancha" adaptables a cuadradas, 6 redondas y maletín.



**Decapador 1600 w
POWE80040
REF. 0F23VA081**

Decapador 1600 W. con dos configuraciones de calor, desde el secado, la contracción, la eliminación de adhesivos... en el soporte más bajo (380°C-300 l./m.) y para moldear plástico, soldadura, decapado de pinturas... en el soporte más alto (500° C-500 l./m.). Térmico para su apagado automático. Agarre de zona fría en el frontal. Incluye 4 boquillas.



**Mezclador eléctrico 1200 w.
POWE80070
REF. 0F23VA076**

Mezclador eléctrico 1200 w. Se puede utilizar para todo tipo de pinturas, yesos...Ajusta fácilmente la velocidad entre 100 y 700 min-1 para adaptarse a la viscosidad del material a mezclar, garantizando un trabajos más eficaz y segura. Par máx. de 30 Nm, siempre sin salpicaduras. Incluye varilla mezcladora de 590 mm con un diámetro de Ø120 mm.



**Mezclador doble rotación 1600
POWX089
REF. 0F23VA078**

Mezclador doble rotación 1600 W. Diam 140 mm. Selector de velocidad. Pala de doble rotación, 50% más rápido y 70% menos de vibración. Incluye adaptador de M18>M14 y bolsa de transporte.



**Taladro/Atornillador 20 v
POWX00820
REF. 0F23VA080**

Taladro/Atornillador 20 V. con batería de litio de 1500 mAh, cargador rápido de 1 h. y 74 accesorios. Todo en un práctico maletín de aluminio. Con un par máx. de 25 Nm y cambio fácil de velocidad o el par de torsión para soportar una amplia variedad de tareas. Puede perforar 10 mm. en acero y hormigón y 25 mm. en madera. Luz LED y mandril sin llave.



**Led portátil/recargable 10 w.
POWLI226
REF. 0F23VA082**

Proyector LED de 700 lúmenes perfecto para uso interior y exterior. Solo consume 10 w. de electricidad. El cuerpo macizo está construido de aluminio. Esta luz fácil de instalar se puede apuntar a diferentes ángulos gracias a su cabeza giratoria de 120°.

Equipos de gota con pistola

DECO VALRI+MP 18 REF. 0F060006

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



DECO 30 + MP 18 REF. 0F060010

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



Turbina BRICOLAJE TM 500 REF. 0F130008

Turbina semi-profesional HVLP «sin niebla» y sin manguera. Ideal para uso domestico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones de seguros. Mayor portabilidad.
Potencia: 460 W
Equivale a 1000 w en una turbina con manguera.



Calderín

INDUS 10 EVOLUCIÓN Completo

REF. 0F050001 SIN REMOVEDOR

REF. 0F050002 CON REMOVEDOR

Regulación de presión interior de la caldera. Asa abatible y cuatro ruedas giratorias. Válvula de seguridad tarada a 4,7 Kg/cm². Cuerpo inox. Aplicaciones: Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos e imprimaciones. Se suministra con pistola PG LIGHT 300 P, 5 m. de manguera de aire c/racores, 5 m. de manguera de producto c/racores.



Turbina PROFESIONAL

DX 5000 REF. 0F130007

Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado.

Potencia: 1400 w.

Incluye Turbina DX 5000-1400 w, pistola de succión HVLP-1,30 y 6 m. de manguera de aire.



Turbina BRICOLAJE

BX 2800 REF. 0F130006

Turbina económica de elevada potencia 1000 W, para la aplicación de multitud de pinturas lisas sin apenas niebla de pulverizado (sistema HVLP) Incluye dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.

Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.

Potencia: 1000 w

Presión: 0,28 Kg./cm²

Caudal: 1400l./m.

Manguera: 4,5 m.

Peso: 5,20 Kg.



DX 7000 REF. 0F160051

Con depósito FlexLiner permite pintar en cualquier posición

Características técnicas:

Vatios: 1200

Longitud de manguera: 6 m

Peso: 10,9 Kg.

Presión de sonido: 82 dBA

Potencia de sonido: 94,9 dBA

Presión de sonido medida a 1 m. del equipo

Potencia de sonido medida según la ISO -37

Equipamiento:

Turbina DX 7000, pistola EDGEII, depósito de 1 l. con FlexLiner, Boquilla nº 3 (1.30 esmaltes) y nº 4 (1.8 imprimaciones) y manguera de aire Super-Flex de 6 m.

REGALO: Latiguillo flexible 1,2 m



Pistola presurizada

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad: Gotelé, intumescentes, pastas de relleno y efectos alta decoración. **Capacidad: 2l.**

Ventajas: Tubo de succión giratorio para pintar techos o suelos. Filtro de seguridad para evitar obstrucciones al pintar techos. Válvula de seguridad externa a la tapa para no se obstruya. Regulador de caudal avanzado. 50% más preciso y con bloqueo. Depósito con tratamiento anticorrosivo avanzado. Kit carga venturi con tamizado de pintura opcional en la

DECO 2 MICRON "BASIC"

REF. 0F060007

DECO 2 MICRON "PRO"

REF. 0F060008 Montaje para diestro

REF. 0F060009 Montaje para zurdos



Pistola decoración

MP 18 Gota

REF. 0F020011

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.



Equipos airless de alto rendimiento IRONMAN con BLUE LINK

ULTRA MAX II IRONMAN 1095

REF. OF160086

Boquilla 1 pistola 0.035" y dos pistolas 0.027". Caudal máx.: 4,5 l./m. Presión 227 bar Potencia 1,65 Kw. Pistola CONTRACTOR PC y manguera 1/4"x15 m.



MARK V MAX IRONMAN

REF. OF160087

Boquilla con pintura 0.035" y enlucidos 0.037". Caudal: 4,3l. Presión máx.: 227 bar Potencia: 1,65 Kw. Pistola HD Blue Texture, manguera 3/8"x15 m. y latiguillo 1/4"x0,9 m.



**NUEVOS BAJOS DE BOMBA MAXLIFE EXTREME
X36 VECES MAS DURADEROS
LA MEJOR BOMBA DEL MUNDO!!!**

Conecte su equipo a su móvil o tablet y tendrá toda la información de su equipos y de sus trabajos

Pistola MIXTA Gama alta G 40

REF. OF160081 - Con boquilla reversible RAC X

REF. OF160082 - Con boquilla plana



¡Ideal para productos de madera y aplicaciones de metal en general!

Al ser diseñada para maximizar la eficiencia y la calidad, la pistola de pulverización asistida por aire G40 utiliza componentes de la más alta calidad para un rendimiento confiable a largo plazo. La línea de boquillas AAM está diseñada para una pulverización suave y una mejor eficiencia de transferencia.



Apta para productos al agua y disolventes

ULTRAMAX HH Cordless REF. OF 160050

Características técnicas:

Rango de presión: 34 a 135 bar

Tipo de boquilla: RAC X FF LP

Fuente de alimentación: Batería

Sistema ProConnect. Completamente reparable.

Dimensiones: 36x18x26 cm.

Peso: 2,1 Kg.

Batería de iones de litio XR de 2,0 AH compacta DEWALT 18 V. Max

Equipamiento:

Los pulverizadores vienen listos para usar con todo lo necesario para que comience a pulverizar Boquilla RAC X FF LP 410, Boquilla RAC X FFLP 514, 4 bolsas FlexLiner de 1l. y bolsa de almacenamiento resistente.



Electroestática

TRITÓN PROXP40

REF. OF 160088

Sistema ELECTROESTÁTICO.

Caudal máx.: 32l./m.

Presión máx. entrada: 7 bar

Consumo de aire: 608l./m.

Equipado con pistola PRO Xp40 (I40T10)

1,50 y 7,6 m. de manguera.

Opcional: Tolva



Bomba neumática Media y alta presión

MINI MERKUR 30:1 AIRLESS REF. OF160080

Presión máx. de funcionamiento: 207 bar

Tamaño máx. de la boquilla: 0,019

Presión máx. de entrada de aire: 7,0 bar

Consumo de aire a 7,0 bar: 198 l/min

Equipamiento:

Merkur 30:1 montada en base con patas.

Regulador de producto. Cable conexión a tierra.

Manguera de producto 7,6 m. Sistema de aspiración Flexible con mini filtro (Introducible cualquier depósito).

Pistola FTX PRESS con boquilla FFLP514



Bomba neumática Media y alta presión

MINI MERKUR 15:1 MIXTA

REF. OF160079

Presión máx. de funcionamiento: 103 bar

Tamaño máx. de la boquilla: 0,019

Presión máx. de entrada de aire: 7,0 bar

Consumo de aire a 7,0 bar: 113 l/min

Equipamiento:

Merkur 15:1 montada en base con patas.

Reguladores de producto y aire. Cable conexión a tierra.

Mangueras de aire/producto 7,6 m

Sistema de aspiración Flexible con mini filtro (Introducible cualquier depósito).

Pistola Mixta G15 altos acabados completa con Filtro y boquilla 412



3 en 1 PORTÁTIL-CARRO -MURAL

USO PROFESIONAL

Montala y desmontala del carro fácilmente

Hidrolavadora **VIP REVO**

Bomba 3 pistones cerámicos con sistema de biela, cabeza de latón. - Motor sin escobillas. - Sistema de parada total. - Filtro agua inspeccionable.

AGUA FRÍA.

Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.: 8,5l./m. - 510l./h.
RPM: 2.800rpm - 2,9 Kw
Peso: 22,60 Kg.
Dimensiones: 460x280x260 mm.
Temperatura máx. del agua: 50° 122° F IPX5-S1

Equipada con: Pistola, Lanza con boquilla abanico regulable, manguera 8 m.



VIP REVO PORTÁTIL

VIP REVO - Portátil REF. OF 220027

Opción Carro REF. OF 220033

Opción Kit mural REF. OF 220029

Incluye 15 m. de manguera



Opción KIT MURAL
Incluye 15 m. de manguera

Opción CARRO



Hidrolavadora **163 K X-TRA** REF. OF220032 **USO BRICOLAJE**

- Carro con 2 ruedas y asa.
- Bomba de 3 pistones axiales con sistema de platillo oscilante, cabeza aluminio.
- Pistón de acero inox. templado.
- Válvula de seguridad automática con descarga auto de la presión de la bomba.
- Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia.
- Protección térmica del motor.
- Filtro de agua inspeccionable.
- Longitud del cable eléctrico 5 m.

Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.: 480 l/h.
RPM: 3400 r.p.m.- 2 Kw
Peso: 11,5 Kg.

Equipado con:
Pistola, boquilla abanico regulable, prolongador lanza, boquilla turbo chorro giratorio, tubo AP 8 m. y mini



Hidrolavadora **HOT 1408** REF. OF220034 **USO PROFESIONAL**

3 pistones axiales de acero inoxidable con placa de aluminio con cabeza de aluminio. Cabeza de la bomba de latón. Válvula by-pass automática con descarga de presión de la cabeza de la bomba. Motor eléctrico de inducción monofásico con protector térmico. Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua. Caldera vertical con doble serpentín de calentamiento y base de compuesto refractario. Capacidad del depósito de combustible 4l. Filtro de agua y filtro de entrada de combustible. Longitud del cable eléctrico 5 m.

Presión máx.: 140 bar
Caudal máx.: 8 l/h.
RPM: 2800 r.p.m.- 2,4 Kw
Peso: 52 Kg.



USO BRICOLAJE **POWXG90420**

REF. OF220031

2200 W.

Presión máx.: 170 bar
Caudal: 450l./h. (7,5 lpm).
Capacidad depósito detergente: 1,1 l
Manguera de alta presión: 8 m.

Incluye 10 m. de manguera desatascador de tuberías, limpiador de patios y boquilla turbo.



Visite nuestra nueva Web

Lijadora de pared
PROFESIONAL 150 cm

DYNO 550 REF. OF230034

- Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
- Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m.
- Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
- Potencia de entrada: 550 w
- Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
- Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
- Longitud útil: 150 cm.



Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550. Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa auxiliar y manual de instrucciones.

Aspirador profesional "sin bolsa"
con vibración automática

VIBRATO 1600/25 REF. OF 230036

Capacidad nominal (máx.): 1600 w
Recipiente de volumen (máx.): 1 l
Bruto- polvo - agua Plástico 25/20/15
Nivel de ruido db: 69 A
Dimensiones: 45.7 x 40 x 53.50 cm
Peso: 12.7 Kg.
Cable de alimentación: 8 m (goma)
Equipamiento:
Set profesional básico
ref. 2303044705

** Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes*



Nuevo motor más poderoso y fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo

Aspirador Profesional "Con Bolsa"

ESWIFT A-1232 EHB

REF. OF 230118

Capacidad nominal (máx.): 1200 w
Recipiente de volumen (máx.): 1 l
Bruto- polvo - agua Plástico 32/27/20
Nivel de ruido db: 72,5 A
Dimensiones: 45 x 390 x 56 cm
Peso: 6.5 Kg.
Cable de alimentación: 5 m (pvc)
Alcance máx.: 8-9,20 m.



Equipamiento: Set profesional PLÁSTICO m.ref. 2303S02

Doble membrana

Nueva bomba **KOSMO** de doble membrana de alta capacidad, peso ligero y tamaño compacto. Alta calidad en la membrana de PTFE de gran diámetro, genera la producción de gran volumen, alta durabilidad mínimo mantenimiento. Válvula de aire con doble bobina. Alta precisión en el pintado gracias al pulmón y al regulador de presión. Colector de baja y alta con un diámetro interior ampliada fácil para la limpieza e inspección. Podría ser utilizado para la pintura, la transferencia de fluidos químicos, petróleo, etc.

Características técnicas: Caudal máx. de salida: 25 l./min. Presión máx. del aire: 7 bar. Entrada de líquido y el tamaño de salida: 3/8 «. Entrada de aire y el tamaño de salida de 1/4 «NPT. Máx. Granulometría 2 mm. Consumo de aire 200 l. / min. Peso: Bomba desnuda 3,5 kg. peso

Regulador de caudal de producto incluido

KOSMO BASIC 25 Completa

REF. OF140004

Equipamiento:

Bomba KOSMO BASIC 25, pistola **PRIMA 100 P** y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205

Equipo de lijado PROFESIONAL

lijadora **dyno 550**
+
aspirador vibrato **1600/25**

REF. OF230016



KOSMO FINISH 25

TOLVA Completa

REF. OF140007

Equipamiento:

Bomba KOSMO FINISH 25 Tolva, pistola **PRIMA 100 P** y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205, regulador de producto y pulmón con filtro



Bomba neumática

Baja presión con pistola aerográfica

SISTEMA FINEX DE DOBLE MEMBRANA

REF. OF160078

Presión máx. de entrada de aire: 7 bar
Presión máx. de entrada de producto: 7 bar
Consumo de aire: 311 lpm a 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi)
Caudal máx.: 26,5 lpm

Equipamiento:

Bomba neumática Husky 307 montada en SKID, regulador de presión de producto, cable conexión a tierra, mangueras de aire/producto 7.6 m con pinzas de sujeción y pistola Aerográfica Finex P 1.4 (También disponible HVLP consultar)



Visite nuestra nueva Web

Aerográficos GAHE, S.A.
Tel. 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com

Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Periodo de validez 31 de Julio de 2019 o hasta fin de existencias