

TURBINAS AIRE CALIENTE: MODELOS

	TM 500	BX 2800	DX 5000	DX 7000	TURBO FORCE II 7.0 STANDARD
					
	BRICOLAJE	SEMIPROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL	PROFESIONAL
	Sistema de pintado HVLP ecológico (muy poca niebla de pulverizado). Fácil de limpiar. Compacto, fácil de transportar. No necesita compresor.	Turbina HVLP "sin niebla". Motor integrado en el propio cuerpo de la pistola. mayor portabilidad.	Turbina profesional ecológica "sin niebla" con aire caliente para pintado de todo tipo de superficies con un importante ahorro de producto gracias al sistema HVLP	Tecnología TurboForce Sistema de control Turbo. Sistema de filtración Standard. Pistola Edge II. Diseño de acero "Tough Box". Sistema de bolsas FlexLiner. Manguera de aire Super-Flex	Tecnología TurboForce Sistema de control Turbo. Sistema de filtración Standard. Pistola Edge II. Diseño de acero "Tough Box". Sistema de bolsas FlexLiner. Manguera de aire Super-Flex
Características:					
-Motor:	240 v. 50 Hz. 60 Hz.	Monofásico 230 v.50 Hz	Monofásico 230 v.50 Hz	Monofásico 230 v.50 Hz	Monofásico 230 v.50 Hz
-Potencia:	460 W	1.000 W	1.400 W	1.200 W	1.200 W
- Presión:		0.28 kg/cm²	0.41 bar	0.5 bar	0.5 bar
- Caudal:	1,9 l./m.	1.400 l./m.	2.800 l./m.	3.000 l./m.	3.000 l./m
- Manguera:	-	4,5 m.	6 m.	6 m. 16GR217R300	6 m. 16GR217R300
	-	-	-	Latiguillo 1,2 m. 16GR217R299	-
- Dimensiones:	-	-	325x250x325 mm.	-	-
- Peso:	1.25 kg.	5,20 kg.	8,5 kg.	10,9 kg.	10,9 kg
Aplicaciones:	Idel para uso doméstico y uso semi-profesional, pequeños trabajos de mantenimiento y reparaciones de seguros. Esmaltar puertas, ventanas,...	Uso doméstico. y uso semi-profesional. Pequeños trabajos de mantenimiento y reparaciones	Trabajos de alto rendimiento y en lugares donde no se pueda generar niebla de pulverizado	Trabajos profesionales de alto rendimietno e intensidad en lugares donde no se pueda generar niebla de pulverizado	Trabajos profesionales de alto rendimietno e intensidad en lugares donde no se pueda generar niebla de pulverizado
Contenido:	- Turbina TM 500- 2 mm. - Paso opcional 1 mm. - Boquilla de soplado	- Turbina BX 2800 1.80 - Manguera especial HVLP 4,5 m. ref.13GA1000T05 - Viscosímetro - Pico de recambio 1.00 - Llave - Manual de instrucciones ref. 810613006	- Turbina DX 5000 - Pisola succión HVLP 1.30 ref. 13GA2000P - Manguera de aire 6 m. ref. 13GA2000T60 - Manual de instrucciones	-Turbina DX 7000 -Pistola EDGE II -Depósito de 1 l. con FlexLiner -Boquilla nº 3 (1.3 esmaltes) y nº 4 (1.8 imprimaciones, forjas,...) -Manguera de aire Super-Flex 6 m. y latiguillo flexible 1,2 m.	-Turbina TURBO FORCE 7.0 STANDARD -Pistola EDGE II -Depósito de 1 l. con FlexLiner -Boquilla nº 3 (1.3 esmaltes) -Manguera de aire Super-Flex 6 m.
Embalaje	1,5 Kg.	5,5 Kg.	14,5 Kg.	15 Kg.	15 Kg.
Peso c/embalaje:	Caja de cartón 320x260x320 mm.	Caja de cartón 340x250x530 mm.	Caja de cartón 340x350x670 mm	Caja de cartón 440x350x420 mm.	Caja de cartón 440x350x420 mm.
Referencia:	13ET303173	13GA1000	13GA2000T	16GR217T981	16GR217P528
Precio					
GRUPO SAT	A	A	A	B	B